

New



SIP-T801N

- ✓ 可定制 logo和编程面板
- ✓ 8个SIP线路, 12个可编程按键
- ✓ OpenVPN, TLS & SRTP加密通讯
- ✓ 优化降噪, 高保真音质
- ✓ 可选配PoE以太网供电, 双频WiFi (2.4GHz&5GHz)
- ✓ 专注于精致与实用并存, 诠释酒店品味与格调

Security
TLS&SRTP

双频WiFi



快捷键



高保真音频



PoE



定制化面板



探索T801N系列-高端、便捷、智能

T801N系列酒店话机是一款专为酒店行业设计的高端IP话机，专注于提升客人入住体验和优化酒店通信管理。凭借其创新的设计和强大的功能，T801N系列为了酒店提供便捷、高效的通信解决方案，适应现代化酒店管理的需求。

亮点功能

全新设计：T801N系列拥有简约而高级的外观设计，适合各种酒店风格，提升客房环境的整体感受。

卓越语音：支持高清语音技术（HD Voice），通过G.722宽带编解码器提供水晶般清晰的语音质量，确保酒店客人和服务人员之间的每一次通话都清晰顺畅。

快捷服务：配置多个可编程服务按键，客人可以轻松一键呼叫前台、客房服务、餐饮预订、叫车服务等，简化操作，提升客户满意度。

灵活组网：支持以太网供电（PoE）或WiFi连接，简化安装，无需额外的电源插座，同时提供稳定可靠的网络连接。

定制化：T801N系列可定制多国语言面板，满足全球各地酒店的语言需求，便于不同国家的客人轻松使用。

节能设计：低功耗设计不仅减少了能耗，还体现了酒店的环保理念，符合现代可持续发展的趋势，进一步提升了酒店的形象。



话机功能

- 8个SIP线路
- 多国语言选择(简体中文/英文/土耳其语/韩语/俄语/繁体中文/法语/意大利语/德语/波兰语/葡萄牙语/泰语/印地语/阿拉伯语/日语/西班牙语/越南语/波斯语)
- 自定义DSS键, BLF监控, 热线, 速拨
- 手柄/免提/耳机模式
- 通话保持, 静音, 盲转, 询问转
- 免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待
- 组播, 对讲, 紧急呼叫
- IP直呼, 重拨, 回拨, 自动应答
- 五方会议, 线路共享, 拨号规则
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 手动或自动同步网络时间
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 宽频编解码: G.722, Opus (SIP-T801WN)
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC (SIP-T801WN)
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输 (RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提
- 回声消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪音生成 (CNG)
- 丢包补偿 (PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制 (AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

通讯录

- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 联系人智能搜索, 导出/导入
- 本地联系人 (可存储1000条)
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电
(所有记录1200条)

IP PBX 特征

- BLF, 语音信息
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 通话驻留, 呼叫截答
- 基于服务器的录音功能

配置与维护

- 网页配置, 话机配置
- 自动部署: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069网管
- BIN配置, 联系人配置导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 自定义/全恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP地址分配模式: 静态IP/DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP/LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持ICE, STUN (NAT会话穿越)
- 支持UDP/TCP/TLS 传输方式
- 支持SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS证书管理
- 支持配置文件加密, 信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X
- WiFi(2.4G&5G)可选

话机接口

- 1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
- 2 x RJ-45 10/100M自适应以太网口
- DC电源接口

实物规格

- 话机可定制化面板
- 信息指示灯: LED红灯
- 话机键盘:
 - 8个SIP线路键 (带LED灯、可编程)
 - 4个自定义软键
 - 12个标准电话数字键
 - 6个功能键: 耳麦、语音信息、静音、呼叫转移、重拨、免提
 - 5个导航键
 - 2个音量加/减调节键
- 颜色: 商务灰
- 安装方式: 桌面式/挂墙式
- 桌面式尺寸: 187mm*184mm*147mm
- 话机功耗: 2~3W
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单:
 - IP话机: SIP-T801N系列
 - 标准以太网线, 手柄曲线
 - 底座, 手柄和快速入门指南
 - 电源适配器: 输入AC 100~240V, 输出DC 5V / 1000mA
- 数量 / 箱: 10台装
- 毛重 / 箱: 9.7 kg
- 彩盒尺寸: 211mm×195 mm×100 mm
- 外箱尺寸: 535 mm×410mm×230 mm

产品型号	网络	POE	适配器
SIP-T801N	百兆网口	X	√
SIP-T801PN	百兆网口	√	可选
SIP-T801WN	百兆网口&WiFi	√	可选