

New

# V900高清视频话机



- ✔ 7英寸 (800X1280) 高清电容触摸屏
- ✔ 16个SIP账号和通话路线
- ✔ 内置200万像素CMOS摄像头, 可进行视频通话
- ✔ 支持10路音频会议&3路720P 30fps高清视频会议
- ✔ 搭外设包括USB、RJ9耳机与EHS
- ✔ 内置蓝牙5.0, 支持连接手机和同步控制



蓝牙5.0



千兆网口



内置PoE/  
PoE+



双频WiFi  
(2.4G&5G)



高保真  
音质



隔音罩  
功能



## 探索V900 - 高端智能桌面视频话机之选

V900是一款功能强大的企业级桌面视频电话, 提供一体化通信解决方案。7英寸800x1280电容多点触屏、先进的百万像素可倾式摄像头、双麦克风以及对高清视频会议的支持, 提供了强大的体验。话机增加双千兆接口, 支持PoE/PoE+, 集成Wi-Fi6和蓝牙5.0。支持运行安卓12系统, 可以即时访问数十万个安卓应用程序。V900结合了IP视频电话、先视频协作解决方案和Android平板电脑的功能, 为世界各地的企业提供了强大的桌面通信和生产解决方案。

### 亮眼特性

**SIP账号:** 16个SIP账号, 16条通话路线。

**清晰视界:** 拥有7英寸 (800X1280) 高清电容触摸屏, 为您带来醒目清晰的视觉效果。

**高清视频:** 话机内置200万像素EMOS摄像头带隐私快门, 支持10路音频会议&3路720P 30fps高清视频会议, 让会议如同身临其境。

**协作无界限:** 支持安卓12操作系统, 内置蓝牙5.0支持连接手机平板等同步控制实现无界限沟通。

**功能丰富:** 覆盖您所期待的一切高级通话功能, 满足多样化办公需求。

**安全加密:** 集成OpenVPN, TLS & SRTP加密技术, 保障通讯的隐私与安全, 让每一次对话都安心无忧。

**畅通无阻:** 内置双频WiFi (2.4G&5G) 以及两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口, 既能够通过网线接网又能WiFi联网, 打破视频联网的局限性, 同时双千兆接口可以让视频通话畅通无阻。

### 先进音频体验

**高清音质:** 全高清宽带音频和带回音消除的全双工免提扬声器, 实现高保真音质。V900视频话机自带的隔音罩功能, 噪音屏蔽技术减少背景噪音, 确保每一通电话都是一次宛如面对面般清晰的交谈体验。



### 话机功能

- 呼叫保持、转移、前转(无条件/无应答/遇忙)
- 呼叫驻留/代答、3路视频会议
- 10路音频会议(包括主机)
- SCA/BLA、虚拟可编程键
- 可下载联系人(XML、LDAP、最多1000项)
- 通话记录(本地和服务器)
- 通话记录(最多1000条)、呼叫等待、
- 自动应答、屏幕XML定制、灵活拨号计划
- 个性化音乐铃声和保持音乐
- 服务器冗余和故障转移

### 音频特征

- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS, ARP, ICMP
- DNS (A record, SRV, NAPTR)
- DHCP, PPPOE, SSH, TFTP, NTP, STUN
- LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x
- TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN。

### 图形显示

- 7英寸高清电容触摸屏
- 5点触控
- 显示屏分辨率为 800×1280

### 摄像头

- 带隐蔽挡板的可倾斜200万像素 CMOS摄像头
- 1080P@30fps

### Wi-Fi

- 双频Wi-Fi6(2.4G&5G) 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R
- Wi-Fi display和AirPlay

### 功能键

- 2个功能触摸键音量+/-
- 3个专用安卓触摸键HOME, MENU和BACK

### QoS

- 支持二层QoS(IEEE802.1Q/p)
- 支持三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)

### 安全性

- 用户和管理员级别访问权限
- MD5和MD5-sess身份验证
- 256-bitAES加密配置文件
- TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制

### 语音编码

- G.711μ/a, G.722 (wide-band)
- G.729A/B, G.726-32, iLBC, Opus
- in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB,
- AGC, ANS, 隔音罩 2.0

### 视频编码能力

- 防抖动, 自动对焦和自动曝光
- H.264BP/MP/HP
- 视频分辨率达到720pHD, 帧速率达到30fps
- 比特率达到2Mbps
- 三方视频会议(720p@30fps)

### 示例应用程序

- 本地应用:联系人, 通话记录, 文件管理器
- 可编程键, 设置, 浏览器
- 时钟语音邮箱, 计算器, 记录器
- GS市场等支持第三方Android应用
- API/SDK可用于高级定制应用程序开发

### 升级配置

- 支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级
- HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密 XML配置文件大批量部署, GDMS

### 标准认证

- FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B
- CFR47 Part 15 Subpart C
- CFR 47 Part 15 Subpart E
- Part 68(HAC); IC:RSS-247; RSS-GEN
- RSS-102; ICES-003; CS-03
- CE: EN 55032 Class B; EN 55035
- ENIEC 61000-3-2; EN 61000-3-3
- ENIEC 62368-1; ETSI EN 300328
- ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1
- ETSI EN 301489-17; ENIEC 62311
- UKCA: BS EN 55032 Class B
- BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2
- BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1
- ETSI EN 300328; ETSIEN 301893
- ETSIEN 301489-1; ETSIEN 301489-17
- BS EN IEC 62311; RCM:AS/ACIF S040
- AS/CAS004; AS/NZS CISPR32
- AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268HDMI
- ROHS 2.0

### 多语言

- 简体中文/繁体中文/英文/土耳其语/韩语/波斯语
- 俄语/法语/意大利语/德语/波兰语/葡萄牙语/
- 泰语/印地语/阿拉伯语/日语/西班牙语/越南语

### 蓝牙

- 内置集成蓝牙5.0+EDR

### 应用程序部署

- 允许兼容各种Android11操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作

### HD音频

- 支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器

### 底座

- 自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架

### 接口

- 2\*自适应10/100/1000Mbps的网络接口
- 1\*DC 12V电源接口
- 2\*RJ9接口: 手柄接口、耳麦接口
- 1\*3.5mm耳机接口
- 1\*OTG接口
- 1\*Type-C接口
- 1\*RST复位插口
- 1\*USB 2.0接口
- 1\*SIM卡插口
- 1\*HDMI接口

### 实物规格

- 话机主屏: 7英寸 (800X1280) 电容多点触屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 颜色: 商务灰
- 安装方式: 桌面式/挂墙式
- 桌面式尺寸: 209\*160\*183mm
- 工作环境湿度: 10~95% 无冷凝
- 工作环境温度: 0~40° C
- 存储温度: -10~60° C

### 外箱包装

- 包装清单:
  - IP话机: V900
  - 听筒软线, 座支架, 通用电源, 网线,
  - 屏幕百洁布, 手柄、手柄线和快速入门指南
- 数量 / 箱: 10台装
- 净重/箱: 6.8kg, 毛重/箱: 12 kg
- 彩盒尺寸: 225\*121\*97 mm
- 外箱尺寸: 520\*470\*230 mm