

New



IAD-2FXO

送餐酒店机器人专用网关

- ✓ 支持多国语言和TR069网管系统
- ✓ OpenVPN加密通讯保障通讯隐私与安全
- ✓ 兼容主流IP PBX系统使应用范围更广
- ✓ 跟IP PBX和话机连接实现智能呼叫联动
- ✓ 配备语音播放接口，播放呼叫客房、送餐提示音
- ✓ 专为智能机器人，即插即用，快速部署



探索IAD系列-智能机器人联动革新

IAD-2FXO网关是一款专为智能机器人业务需求研发的高效O口网关模块，适用于酒店、景点、餐厅等场景。通过联动智能机器人与客户电话系统，实现自动化送餐、外卖等服务，显著提升客户体验，降低人力成本。完美解决传统IP PBX无法兼容智能语音机器人系统问题。

特色亮点

- 双FXO接口：**支持同时连接两条模拟电话线。
- 智能呼叫控制：**语音呼叫接口，让呼叫更简单、高效。
- 呼叫信息推送：**推送呼叫记录到服务器，记录每一次通话。
- 工业级稳定性：**-10-50°C宽温工作域，支持定时重启与自定义恢复出厂。
- 安全加密：**集成OpenVPN，保障通讯的隐私与安全，让每一次通讯都安心无忧。
- 无缝集成：**兼容主流IP PBX系统，无缝融入各种商务环境。
- 上传录音：**自定义上传录音，实现个性化语音提示，应用与各种通讯场景。

全场景适用

- 酒店送餐机器人：**自动呼叫客房电话，播放送餐提示音。
- 餐厅服务：**联动外卖系统，通知顾客取餐。
- 景区导览：**通过电话推送语音导览信息。

IAD-2FXO专为智能服务机器人设计的O口语音网关，实现电话系统与机器人服务无缝对接，提升酒店、餐饮、景区等场景的自动化服务水平。



配置与维护

- 支持本地HTTP Web管理
- 自动部署: TR-069
- 配置导出/导入
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级
- 自定义恢复出厂设置
- 重启
- 定时重启
- 自定义录音上传
- 自定义语言

网络特性

- 支持IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP地址分配模式: 静态IP/DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP/LLDP
- TR-069网管协议
- SNTP自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- 配置文件加密
- OpenVPN
- FAX: T.30 T.38

呼叫历史

- 历史记录 (可存储300条)
- 历史记录智能搜索
- 记录导出
- 历史记录导出

日志功能

- 本地日志记录
- 本地日志下载

推送接口

- 播放指定录音
- 停止播发录音
- 推送呼叫记录

网关接口

- DC 12V电源接口
- 2 x RJ-45 10/100M自适应以太网口 (WAN口, LAN口)
- 2 x RJ11 端口 (FXO接口)

电源输入

- 100VAC-240VAC, 50/60Hz

电源输出

- DC12V / 1500mA

重量

- 0.27kg

功率

- 25W

尺寸

- 160x83x28mm

机箱

- 金属材质

可靠性

- 7*24小时
- 成功率大于99.999%

工作环境

- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

语音业务

- 基本呼叫
- 主叫号码显示
- 呼叫转移
- 三方通话
- 查找恶意呼叫
- 呼出限制
- 免打扰
- 缩位拨号
- 热线服务
- 闹钟
- 遇忙回叫
- 会议电话
- 支持基于IMS SIP语音业务
- NGN SIP语音业务
- 基于H.248协议的语音业务

实物规格

- 信息指示灯:
 - 红色电源指示灯
 - 红色WAN口网络灯
 - 绿色LAN口网络灯
- 物理按键:
 - RESET键
- 颜色: 雅典黑
- 包装清单:
 - IAD-2FXO主机
 - 标准以太网线
 - 12V 1.5A电源适配器
 - 合格证
- 净重/箱:
- 毛重/箱:
 - 内盒尺寸: 175x165x45mm
 - 外箱尺寸: