

UT600

触摸屏调度台

24.8寸触摸屏调度台是商路科技自主研发的工业级专业调度控制台，具备坚固、防震、防潮、耐高温多插槽和易于扩充等特点。整机配置高亮度LCD液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式值班，支持HDD、VGA，具有多个I/O接口；电容式触摸屏，亮度、对比可调节，并具有待机节能模式。所有I/O一改以往的出口方式，从机箱后框下部垂直引出，给客户应用、维修带来了极大方便。外壳采用金属材质，体积、造型美观，达到军工级规格。可广泛应用于电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业企事业单位。



产品特性

- 采用24.8寸的金属面板调度台，左右分别配置一台IP话机，定时广播/预约广播/循环广播/无人值守、一键拨号、免提等功能；
- 黑色金属边框，电容式多点触摸屏
- 模块式IP电话机,灵活变化拆卸双话机,单话机IP话机
- 支持交流供电，支持可视调度扩容，支持录音查询，支持强插、强拆、转接、分组、选择接听等调度功能；
- 支持2路语音麦克风



调度台终端参数

机体部分

表面处理
面板黑砂纹烤漆, 颜色为黑色
美观、轻便、散热性能良好

材质
工业黑钣金材质

硬度
HRC 5~10°

机箱特性
桌面式一体式机箱框, 拉杆式可调节支架

麦克风
支持2路麦克风

电源开关
供电启动按钮

电源性能
100~240V AC, 50/60Hz

外形尺寸
1140mm*340mm*47mm

净重
8kg

主机配置

处理器
板载Intel i5 3317U低功耗CPU处理器

内存
DDR3-4GB内存, 最大支持DDR3-32GB

操作系统
支持Windows 7/8/10/11

存储硬盘
2.5寸 HDD 500G硬盘/固态硬盘 (SSD)

显示接口 无线传输
VGA、HDMI 802.11n

音频芯片 显卡类型
集成声卡 核芯显卡

USB
2xUSB2.0、2xUSB3.0

音频接口
HDAudio提供Line-INLine-out
、MIC-IN 3.5mm

以太网口
1个RJ-45口, 100Mb百兆以太网口

液晶显示

屏幕尺寸
24.8英寸液晶屏

分辨率
最大分辨率LED TFT1920*1080像素

色域
NTSC: 85%

可视角度
170/176°

透光率
92%

屏幕比例
16:9 (宽屏)

刷新率
60Hz

响应时间
6ms

亮度
200cd/m²

触摸部分

工作压力
30~45克力度

触电抖动
<10ms

触控
多点电容触控

点击寿命
250克力度, 2000万次

抗震能力
5-17Hz

透光效率
>81%

保存温度
-20°C ~ +60°C

工作环境温度
0°C ~ +50°C

湿度
5%—95% 无冷凝

话机部分

IP电话机
IP电话模块式安装, 方便维护升级

话机主屏
2.3英寸 (132x64)

信息指示灯
LED红灯

话机键盘
2个SIP线路键, 4个自定义软键,
12个标准电话数字键, 6个功能键

网络接口
2 x RJ45

话机接口
1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口
1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口

主要功能
手柄/免提/耳机模式, 通话保持,
静音, 盲转, 询问转, 热线, 速拨,
免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待,
组播, 对讲, 文本信息键盘锁,
紧急呼叫, 重拨回拨, 自动应答,
五方会议IP直呼,
内置铃声10种/上传自定义铃声
手动或自动同步网络时间
拨号规则, 线路共享,