

SIP-T880(NFC)

NFC校园电话机

SIP-T880(NFC)是一款高性能的IP话机，专为需要高效通讯解决方案的各类场所设计，如学校、车站、高速公路、机场、医院、购物中心、公园及旅游景区等。集成了NFC技术，它不仅支持传统的语音通话，还实现了快速安全的近场通信，用户可通过简单触碰完成配对与认证，大大提升了操作的便捷性和效率。该话机还具备防潮、防尘、防爆的特点。采用高清语音技术，确保通话清晰流畅，其大屏幕彩色显示屏不仅能直观显示来电信息，还便于操作丰富的业务应用。加上可编程按键和自定义功能，SIP-T880(NFC)能够满足不同场景下的个性化需求，是现代高效办公与公共服务领域的理想通信工具，助力提升服务质量和效率。SIP-T880 (NFC) 话机通信功能采用国际SIP协议标准可通过交换设备与传统电话有效结合。



产品优势



NFC功能

NFC刷卡拨打电话号码



高强度外壳

采用金属浇制无活动零部件抗振、抗压、抗冲击



安全系数高

具有防潮、防尘、防爆等功能



话柄摘机固定

U形凹槽独特设计



高亮度触发式报警灯提示



可选配输出10-35瓦功放接入喇叭



2.3带背光液晶显示屏



可选配双光纤和以太网接入



话机功能

- 1 x SIP账号
- NFC刷卡拨打电话号码
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 拨号规则
- Action URL & Action URI
- 黑名单
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电
(所有记录1200条)
- 语音自报: IP地址和分机号

音频特征

- 高保真音质: HD手柄
- 宽频编解码: G.722
- 窄频编解码: G.711(A/μ),
G.729AB, G.726
- DTMF: 带内传输 (In-band),
带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提
- 回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms
- 10-30W功放输出选配

配置与维护

- 网页配置
- 自动部署: 支持FTP/TFTP/HTTP/
HTTPS/SIP PnP/TR-069

- BIN/CFG配置导出/导入
- 联系人导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式: 静态IP / DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- ICE
- 支持 STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNMP
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN),
Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 1 x RJ-45 10/100M自适应以太网口
(可选PoE供电)
- 1 x 音频输出
- 1 x 电源适配器

实物规格

- 红色状态指示灯
- 2.3英寸带背光液晶显示屏
- 话机键盘
- 12个标准电话数字键
- 2个音量加减键, 1个静音键
- 手柄
- 安装方式
- 挂墙式
- 包装重量7.5kg
- 话机功耗: 待机2W, 最大30W
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~85° C
(+14~185° F)

安装尺寸:

