

New

V900高清视频话机



- ✓ 7英寸 (1280X800) 高清电容触摸屏
- ✓ 16个SIP账号和通话路线
- ✓ 内置200万像素CMOS摄像头，可进行视频通话
- ✓ 支持10路音频会议&3路720P 30fps高清视频会议
- ✓ 搭外设包括USB、RJ9耳机与EHS
- ✓ 内置蓝牙5.0，支持连接手机和同步控制



蓝牙5.0



千兆网口



内置PoE/
PoE+



双频WiFi
(2.4G&5G)



高保真
音质



隔音罩
功能



探索V900 - 高端智能桌面视频话机之选

V900是一款功能强大的企业级桌面视频电话，提供一体化通信解决方案。7英寸1280x800电容多点触屏、先进的百万像素可倾式摄像头、双麦克风以及对高清视频会议的支持，提供了强大的体验。话机增加双千兆接口，支持PoE/PoE+，集成Wi-Fi6和蓝牙5.0。支持运行安卓12系统，可以即时访问数十万个安卓应用程序。V900结合了IP视频电话、先视频协作解决方案和Android平板电脑的功能，为世界各地的企业提供了强大的桌面通信和生产力解决方案。

亮眼特性

SIP账号：16个SIP账号，16条通话路线。

清晰视界：拥有7英寸 (1280X800) 高清电容触摸屏，为您带来醒目清晰的视觉效果。

高清视频：话机内置200万像素EMOS摄像头带隐私快门，支持10路音频会议&3路720P 30fps高清视频会议，让会议如同身临现场。

协作无界限：支持安卓12操作系统，内置蓝牙5.0支持连接手机平板等同步控制实现无界限沟通。

功能丰富：覆盖您所期待的一切高级通话功能，满足多样化办公需求。

安全加密：集成OpenVPN，TLS & SRTP加密技术，保障通讯的隐私与安全，让每一次对话都安心无忧。

畅通无阻：内置双频WiFi (2.4G&5G) 以及两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口，既能够通过网线接网又能WiFi联网，打破视频联网的局限性，同时双千兆接口可以让视频通话畅通无阻。

先进音频体验

高清音质：全高清宽带音频和带回音消除的全双工免提扬声器，实现高保真音质。V900视频话机自带的隔音罩功能，噪音屏蔽技术减少背景噪音，确保每一通电话都是一次宛如面对面般清晰的交谈体验。



话机功能

- 呼叫保持、转移、前转(无条件/无应答/遇忙)
- 呼叫驻留/代答、3路视频会议
- 10路音频会议(包括主机)
- SCA/BLA、虚拟可编程键
- 可下载联系人(XML、LDAP、最多1000项)
- 通话记录(本地和服务器)
- 通话记录(最多1000条)、呼叫等待、
- 自动应答、屏幕XML定制、灵活拨号计划
- 个性化音乐铃声和保持音乐
- 服务器冗余和故障转移

音频特征

- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS, ARP, ICMP
- DNS (A record, SRV, NAPTR)
- DHCP, PPPOE, SSH, TFTP, NTP, STUN
- LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x
- TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN。

图形显示

- 7英寸高清电容触摸屏
- 5点触控
- 显示屏分辨率为1280×800

摄像头

- 带隐蔽挡板的可倾斜200万像素 CMOS摄像头
- 1080P@30fps

Wi-Fi

- 双频Wi-Fi6(2.4G&5G) 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R
- Wi-Fi display和AirPlay

功能键

- 2个功能触摸键音量+/-
- 3个专用安卓触摸键HOME, MENU和BACK

QoS

- 支持二层QoS(IEEE802.1Q/p)
- 支持三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)

安全性

- 用户和管理员级别访问权限
- MD5和MD5-session身份验证
- 256-bit AES加密配置文件
- TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制

语音编码

- G.711μ/a, G.722 (wide-band)
- G.729A/B, G.726-32, iLBC, Opus
- in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB,
- AGC, ANS, 隔音罩 2.0

视频编码能力

- 防抖动, 自动对焦和自动曝光
- H.264BP/MP/HP
- 视频分辨率达到720pHD, 帧速率达到30fps
- 比特率达到2Mbps
- 三方视频会议(720p@30fps)

示例应用程序

- 本地应用:联系人, 通话记录, 文件管理器
- 可编程键, 设置, 浏览器
- 时钟语音邮箱, 计算器, 记录器
- GS市场等支持第三方Android应用
- API/SDK可用于高级定制应用程序开发

升级配置

- 支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级
- HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密 XML配置文件大批量部署, GDMS

标准认证

- FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B
- CFR47 Part 15 Subpart C
- CFR 47 Part 15 Subpart E
- Part 68(HAC); IC:RSS-247; RSS-GEN
- RSS-102; ICES-003; CS-03
- CE: EN 55032 Class B; EN 55035
- ENIEC 61000-3-2; EN 61000-3-3
- ENIEC 62368-1; ETSI EN 300328
- ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1
- ETSI EN 301489-17; ENIEC 62311
- UKCA: BS EN 55032 Class B
- BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2
- BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1
- ETSI EN 300328; ETSI EN 301893
- ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17
- BS EN IEC 62311; RCM:AS/ACIF S040
- AS/CAS004; AS/NZS CISPR32
- AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268HDMI
- ROHS 2.0

多语言

- 中文、英文、德文、意大利文、法文
- 西班牙文、葡萄牙文、俄文、
- 克罗地亚文、韩文、日文等

蓝牙

- 内置集成蓝牙5.0+EDR

应用程序部署

- 允许兼容各种Android11操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作

HD音频

- 支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器

底座

- 自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架

网络接口

- 两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口, PoE/POE+

辅助接口

- RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机)
- USB 3.0, USB 2.0
- 3.5mm耳机接口

实物规格

- 话机主屏: 7英寸 (1280x800) 电容多点触屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 颜色: 商务灰
- 安装方式: 桌面式/挂墙式
- 桌面式尺寸: 209mm*160mm*183mm
- 工作环境湿度: 10~95% 无冷凝
- 工作环境温度: 0~40° C
- 存储温度: -10~60° C

外箱包装

- 包装清单:
- IP话机: V900
- 听筒软线, 座支架, 通用电源, 网线,
- 屏幕百洁布, 手柄、手柄线和快速入门指南
- 数量 / 箱: 10台装
- 净重/箱: 6.8kg, 毛重/箱: 9.5 kg
- 彩盒尺寸: 225mm×121 mm×97 mm
- 外箱尺寸: 520 mm×470mm×230 mm