

New



SIP-M130

- ✓ 支持2路SIP注册，高效一键呼叫
- ✓ 面盖采用铝合金材质有效抗撞击损坏
- ✓ 可兼容国际标准SIP的IP PBX/软交换/IMS等
- ✓ IP65防护等级防尘防水
- ✓ 外置带灯鹅颈麦克风能过滤环境噪音确保通话清晰
- ✓ 3W麦克风与HD (G.722) 高清扬声器



SIP-M130—桌面快捷对讲终端

SIP-M130 桌面快捷对讲终端，专为高效沟通场景设计。搭载带灯鹅颈麦克风，拾音清晰且根据通话状况作出不同灯光提示。一键通话按键，操作便捷。接口配置丰富，底部设有 WAN 口、PC 口、DC12V 电源接口及 3.5mm 音频插孔，满足多样化连接需求。面板采用铝合金材质，质感出众，有效抗撞击损坏。面板可定制客户 LOGO 贴纸，面板颜色可依据客户需求定制，兼顾实用性与美观性。

亮眼特性

- 支持2路SIP注册：呼叫键能实现高效一键呼叫，用户可快速完成呼叫、挂断操作，大幅提升工作效率。
- 外观坚固：面盖采用铝合金材质有效抗硬物撞击防止恶意损坏，同时只需轻轻擦拭就可以保持干净整洁。
- 高兼容性：兼容于国际标准SIP的IP PBX/软交换/IMS服务器系统，满足不同环境下的使用需求。
- 高安全性：防护等级IP65确保设备防尘防水，提高终端使用年限。
- 抗噪拾音：外置带灯鹅颈麦克风可清晰捕捉声音，确保通话质量稳定流畅，同时能够根据通话状况做出不同灯光提示。
- 多样化连接：底部设有WAN口、PC口、DC12V电源接口和3.5mm音频插孔，根据客户不同需求连接进行安装连接。
- 自定义需求：面板颜色可依据办公环境或企业主题色定制，也可定制客户LOGO贴纸，强化品牌形象，实现视觉统一。

适用场景

无论是办公会议、客服接待，还是安防调度、仓储管理，它都能实现快速稳定的对讲功能，提升沟通效率。SIP-M130 采用嵌入式安装只有面盖保留在桌面可触碰，避免了内部破坏，面盖采用铝合金材质容易清洗擦拭符合卫生标准。

简约实用

终端设计简约，体积小巧，能轻松内置桌面讲台，不占用过多空间。适用于各类需要实时语音交流的场景，是办公、客服等领域的理想沟通工具。



话机功能

- 2个SIP线路
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 拨号规则
- 组播、对讲
- 一键呼叫
- 黑名单
- 呼叫历史：已拨/已接/未接/转移来电
(所有记录1200条)
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质：HD免提
- 宽频编解码：G.722
- 窄频编解码：G.711(A/μ), G.723.1,
G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band),
带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms
- 拾音范围：5米

配置与维护

- 网页配置
- 自动部署：支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/
SIP PnP/TR-069网管
- BIN配置/CGF配置导出/导入
- 联系人导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式：静态IP / DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- ICE
- 支持STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN),
Layer3/ToS/DSVP
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 2 x RJ-45 10/100M自适应以太网口
(WAN口, PC口)
- DC12V电源输入接口
- 3.5mm音频插孔

实物规格

- 呼叫按键指示灯：红色
- 呼叫键
- PoE供电
- 外壳材质：铝合金面壳，铁质底壳
- 面盖颜色：银色拉丝黑砂纹烤漆 (颜色可定制)
- 安装方式：嵌入式
- 尺寸：19cm*11.5cm*5.3cm (长*宽*高)
- 功耗：3W
- 工作环境湿度：10~95%
- 工作环境温度：-10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单：
- SIP-M130
- 带灯鹅颈麦克风
- 4个脚垫
- PVC LOGO贴纸 (定制)
- 标准以太网线
- 快速入门指南
- 净重/箱：7.85kg
- 毛重/箱：9.85kg
- 内盒尺寸：23*15*5.5cm
- 外箱尺寸：31.5*24.5*30cm
- 数量 / 箱：10台装