

NEW



4个千兆网口



可选配SFP光口



标准AC100~240V
(可选配双AC/DC电源)



32个FXS
(可选配RJ21)



FXS状态灯



通话全并发



标准SIP协议



高清语音质量



多种编解码



路由器上网



多种自动化部署



OpenVPN



企业通信升级 · 性价比之王

IAD600-32S是一款专为企业平滑升级IP语音通信而设计的高性价比接入网关。它让您无需淘汰传统电话机、传真机和现有布线，即可轻松拥抱现代VoIP系统，完美解决了技术更新与成本控制之间的矛盾。您选择的不仅是一台设备，更是一个“零”更换、“零”布线、“零”风险的超高性价比升级路径。并且集成千兆路由器提供上网、自动化部署、TR-069网管运维等丰富业务。

核心价值：

多业务融合：支持数据、语音、安全及VPN等功能的深度融合，实现单一设备承载多种业务需求。

IP接入解决方案：为运营商、虚拟运营商及企业单位提供灵活的IP接入方案，支持宽带、语音、传真等服务的无缝集成。

安全与可靠性：内置加密引擎和防火墙功能，保障数据传输安全；支持冗余备份和故障自愈，确保业务连续性。

IPPBX兼容性：可与IPPBX设备无缝配套使用，构建跨区域的IP语音交换网络，实现政府、企业、学校等多部门的高效协作。

应用场景：

矿场、工业园、学校等园区：利用现有IP网，解决地域广、布线难问题，低成本融合电话、广播、对讲等多种业务。

企业通信：低成本混接传统电话和IP电话，保护传真机等旧设备投资，实现专业功能，是IP通信系统的经济型接入核心。

跨区域网络：支持多个分支机构通过IP网络互联各点，实现“零话费”短号互拨和统一外线，大幅节省长途话费并提升企业形象。

应急通信：在灾后或现场快速融合卫星、无线、有线等多种链路，为指挥中心适配各种终端，建立临时通信枢纽。

接口规格

系统接口:

- RST重置键: 1个
- USB接口: 1个, USB2.0类型
- Console接口: 1个

网络接口:

- WAN口: 1个, 10/100/1000M自适应, RJ45
- LAN口: 3个, 10/100/1000M自适应, RJ45
- 光纤扩展: 1个SFP插槽 (可选配)

电话接口 (FXS) :

- 32个, RJ11, 用于连接模拟电话机或传真机

指示灯:

- PWR (电源灯)
- SYS (系统运行状态灯)
- SFP (光模块状态灯)
- 32个LED (FXS状态灯)

电源接口:

- AC100-240VAC, 50-60Hz (可选配双AC/DC 48V)

FXS规格

- 连接方式: RJ11(可选配RJ21)
- 拨号方式: DTMF拨号、脉冲拨号
- CID制式: DTMF、FSK、MFSK
- 留言方式: 高压点灯、FSK、反极
- 支持发送反极信号
- 支持多种标准国家信号音
- 支持调节端口电压、电流、铃流
- 支持麦克风、扬声器增益调节
- 支持发送Type2
- 支持多种FXS超时配置
- 支持5公里纯铜布线长度 (可定制10公里)

网络功能

- 支持IPv4, IPv6
- 静态IP, DHCP, PPPoE, PPP, VPNC
- VLAN子接口
- DHCP 服务器
- NAT, DNS, IGMP
- 静态路由, 动态路由, 策略路由
- OpenVPN
- 支持Switch VLAN
- Trunk Port
- 支持NTP Client
- 支持Bandwidth Control
- QoS Policy
- 支持Security Firewall
- APR Defense
- DDoS防护

语音业务

- 语音报IP地址
- 语音报分机号码
- 基本呼叫
- 主叫号码显示
- 无条件转移
- 无应答转移
- 遇忙转移
- 询问转
- 盲转
- 三方通话
- 免打扰
- 热线服务
- IP直拨
- 重拨
- 拨号规则
- 回拨最后来电号码
- 支持基于IMS SIP语音业务

通信协议

- SIP(RFC3261)
- SDP, RTP/RTCP
- UDP/TCP/TLS
- SRTP加密
- T.38和透传传真
- 主备SIP服务器
- 外呼代理服务
- 早期媒体

语音编解码

- G.711U, G.711A
- G.723, G.729, G.726, G.722, iLBC, OPUS

语音质量保障

- 支持回音消除
- 静音检测
- 静音压缩
- 舒适背景音生成
- 支持jitter buffer
- 支持语音帧补偿功能
- 支持增益调整

可靠性

- 7X24小时
- 成功率大于99.999%
- MTBF大于80000小时

本地管理

- 支持本地HTTP、HTTPS Web管理
- SSH访问
- Console访问
- 支持网关配置文件的导入和导出
- 支持恢复出厂、重启
- 支持本地PNP自动化部署
- 软件升级
- 系统调试
- 网络抓包
- 支持故障检测
- Ping/Tracert测试
- 设备端口状态实时监控
- 支持本地日志记录
- 日志上传日志服务器

远程管理

- 远程升级功能
- SNMP网管协议
- TR-069网管协议
- SYSLOG远程网管协议

物理规格

- 机箱: 金属材质
- 供电: AC100~240V, 50~60Hz, 1.5A
- 功耗: 7~30W
- 工作温度: 0°C~45°C
- 存储温度: -20°C~80°C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 机箱尺寸: 438*236*45mm (不含挂耳)
- 净重: 2.6kg
- 安装: 桌面式, 1U机架式

包装清单

- IAD600-32S网关 -1台
- 快速指南
- 通用网线
- 交流电源线
- 内盒泡棉
- 2*挂耳以及安装螺丝若干

包装规格

- 内盒尺寸: 495*295*90mm