

New



V910旗舰级视频话机

- ✓ 7英寸 (1024X600) 高清电容触摸屏
- ✓ 至少 20个SIP账号
- ✓ 基于安卓12系统, 1080P@30全高清视频
- ✓ 支持10方音频混合会议 (最多可支持2方视频通话)
- ✓ 具备双系统功能
- ✓ 内置蓝牙5.0和双频2.4G Wi-Fi模块 (802.11a/1/g/n)
- ✓ USB2.0接口, 支持PoE放3方视频会议



蓝牙5.0

8"电容
触摸屏内置PoE/
PoE+双频WiFi
(2.4G&5G)高保真
音质音视频
录制隔音罩
功能

V910 - 为管理办公人员量身定制的旗舰级视频话机

旗舰级视频话机V910专为管理层和远程办公人员设计, 外观设计和用户体验更加商业化。7英寸屏框, 给用户更方便直观地操作体验, 超高清的音视频让用户获得丰富、清晰、身临其境的视听感受。V910内置双频Wi-Fi和蓝牙5.0模块, 集成了USB2.0, 支持三方视频和五方音视频, 支持视频录制, 支持双频扩展显示等, 丰富的功能让用户更加轻松高效地办公。此外V910基于安卓12操作系统, 拥有着媲美智能手机的操作体验, 满足不同企业多样化的定制需求。不管您是繁忙的高管人员、企业员工, 还是办公人员, 不管您身处办公室、家里还是其他环境下, 都能轻松实现高效协同办公。

重点特征

高清音视频: 话机加入了最新音频处理技术: 隔音罩和噪音消除技术, 使远程沟通变得近在咫尺, 让您的团队协作更加顺畅。拥有工业级500万像素全高清摄像头, 单路视频最高可达1080P。

丰富的功能: 话机不仅内置蓝牙和Wi-Fi, 让你即刻享受无线传输的便利性, 并可与视频会议软件终端一同使用, 将电脑上的内容分享给远端, 给您极致的内容分享体验。此外话机支持安装第三方APP (如Skype, SFB等), 您可以随时和线上客户进行高质量通话; 集成了USB2.0接口, 通过U盘支持本地音视频的录制和视频截图, 您可以根据需求记录重要通话。

高安全性和兼容性: 话机支持SPTP和TLS通话加密、802.1x媒体控制访问、MD5鉴权、AES安全配置文件等完善的安全保护机制, 避免被黑客攻击。与此同时, 广泛兼容市场上的主流视频会议系统、IP-PBX、UC平台、软交换平台等。

简易安装部署: 用户无需动手配置和升级话机。只需上电联网, 话机即可完成自动部署节省了大量时间成本。



音频特征

- HD语音麦克风/扬声器
- HAC手柄
- 隔音罩技术, 噪音消除技术
- 接收端智能降噪
- 音频编解码器: G.722, G.722.1, G.722.1C, PCMU (G.711A), PCMA (G.7114), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

视频特征

- 支持1080p@30fps高清视频
- 视频编解码器: H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8
- 500万像素带挡板高清摄像头
- 水平视角: 84°, 垂直视角: 54°
- 摄像头角度可调, 摄像头外置, 可自由插拔

用户界面

- 7英寸1024x600像素可旋转电容式触摸屏
- 支持10点触控, 支持壁纸和屏保
- 来电和未读信息提示灯
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称, 号码和照片

话机特征

- 至少20个SIP帐号
- 呼叫保持, 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 一键速拨, 热线, 静音, 免打扰
- 群听, 紧急呼叫, 重拨, 回拨, 自动应答
- IP直呼, 不需要SIP代理
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则, action URL/URI
- RTCP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- 集成门禁功能
- 内置双频Wi-Fi:
 - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n
 - 传输速率: 最高为433Mbps (动态)
 - 频段: 2.4GHz/5.0GHz
- 内置蓝牙5.0模块:
 - 蓝牙耳机, 手机通讯录匹配, 蓝牙手机通话
 - 同时连接2个不同类型蓝牙设备
- 支持USB或蓝牙连接
- 基础功能: 接听/挂断/通话静音
- 强化功能: 音质优化/重拨/呼叫保留/音量调节双向同步/多路通话控制

- 辅流分享 (与视频会议软终端一同使用)
- 3方视频会议
- 10方音视频混合会议 (最多可支持2方视频通话)
- PSTN 兼容 (需连接CPN10)
- 支持创建无线热点 (AP 模式)
- 全键盘输入
- 支持U盘录制音频、视频, 支持视频截图
- 消息中心、控制中心

IP-PBX特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒绝
- 移动办公, 对讲机, 组播
- 信息等待提示 (MWI), 语音信息
- 通话驻留, 呼叫截答, 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成, 通话录音

通讯录

- 电话簿联系人: 最少2000个
- 黑名单, XML/LDAP 通讯录
- 谷歌联系人, 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 呼叫记录 (入/出/未接, 总共1000条)

接口

- 2*自适应10/100/1000Mbps的网络接口
- 2*RJ9接口: 手柄接口、耳麦接口
- 1*DC 12V电源接口
- 1*3.5mm耳机接口
- 1*HDMI接口
- 1*OTG接口
- 1*USB 2.0接口
- 1*SIM卡接口
- 1*Type-C接口

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署, 零部署, TR-069
- 通过STUN等穿越NAT
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置, 重启, 抓包和系统日志导出
- 系统管理员可通过auto-provisioning 安装或卸载APP, 安装导向

网络安全

- IPV4/IPV6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议, 支持TLS1.3
- HTTPS证书管理, 配置文件加密 (AES256)
- 支持Adb加密方式
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3, 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)

实物规格

- 话机主屏: 7英寸 (1024x600) 电容多点触屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 颜色: 黑色
- 至少50个软键
- 电源适配器 (可选): 12V/1A直流输出
- USB接口输出电流: 5V 500mA
- 功耗 (PSU): 6.24W-9W
- 功耗 (PoE): 7W-10.2W
- 安装方式: 桌面式/挂墙式
- 桌面式尺寸: 290*118*185mm
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: 0~40° C

外箱包装

- 包装清单:
 - IP话机: V910
 - 手柄和手柄线, 网线, 底座,
 - 电源适配器 (选配), 快速入门指南
- 数量/箱: 10台装
- 净重/箱: 13.75 kg, 毛重/箱: 17 kg
- 彩盒尺寸: 310*213*90 mm
- 外箱尺寸: 480*440*330 mm