

New



LTE-5G SIP话机



探索LTE-5G SIP话机-企业沟通的彩色革新

全新一代LTE-5G SIP话机彩屏话机，以其卓越性价比领航企业级市场。管理平台，无缝融入各种商业环境，亮化特色。

亮眼特性

视觉盛宴：2.4寸高清彩色LCD屏幕，细腻展现呼叫信息和直观图标，为您的沟通增添一抹色彩。

听觉享受：采用先进降噪技术，确保每一通话的高保真音质，清晰细腻如临现场。

安全加密：集成OpenVPN，TLS & SRTP加密技术，保障通讯的隐私与安全，让每一次对话都安心无忧。

聆听真我

摒弃传统话机音频体验的束缚，为您开启声临其境的全新篇章。突破技术壁垒，为您带来宛如面对面般清晰逼真的音质，让您在每一次通话中都能清晰聆听对方的声音，感受真我声音的律动与魅力。

LTE-5G SIP话机是为各类企业场景量身打造的理想选择，它不仅能够满足日常办公需求，还能在保障数据安全的同时，极大提升工作流程效率，选择SIP-T790N系列IP话机，赋能企业通信，释放协作潜能。



端口

- SIM卡接口: 4G/5G标准

频率

- 5G NG SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
- LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
- LTE-TDD: B38/40/41/42/43

适配器&电池

- 适配器插头: Type-c
- 电池: 选配
- 可充电锂电池: 4.3V, 2700mAh
- 通话时长: 8小时
- 待机时长: 72小时

产品规格

- 手机主屏: 2.4寸彩色液晶显示屏
- 像素: 320 x240 (76800)
- 信息指示灯: LED红灯

通讯录

- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 联系人智能搜索, 导出/导入
- 本地联系人 (可存储1000条)
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电 (所有记录1200条)

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 宽频编解码: G.722, Opus
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提、回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

多语言选择

- 简体中文/英语/土耳其语/
- 韩语/俄罗斯语/繁体中文/
- 法语/意大利语/德语/
- 葡萄牙语/波兰语/泰语/
- 印地语/阿拉伯语/日语/
- 西班牙语/越南语

纸箱包装

- 电源适配器: 输入AC 100~240V
- 输出 DC 5V / 1000mA
- 数量/箱: 10台
- 毛重/箱: 9.5 kg
- 彩盒规格: 211 mm×195 mm×100 mm
- 外箱规格: 535 mm×410 mm×230 mm