

NEW



2个千兆网口

可选配SFP光口

USB2.0

4个FXO

FXO状态灯

通话全并发

标准SIP协议

高清语音质量

多种编解码

路由器上网

多种自动化部署

OpenVPN



企业通信升级 · 性价比之王

IAD600-40企业级外线语音网关，在传统通信向IP化演进的关键节点，为您提供了最优雅过渡方案。这款专业级FXO网关将传统运营商线路无缝融入现代IP通信架构，让您在保留原有外线资源与号码的前提下，一步迈入高效、灵活的网络通信时代。

核心价值：

无需改造现有外线基础设施，无需变更对外联络号码，即可实现：

- 传统PSTN/模拟中继与VoIP/IMS系统的智能桥接；
- 外线资源的集中化、数字化管理；
- 通信成本优化与系统可靠性提升。

应用场景：

呼叫中心混合接入：为传统或云呼叫中心提供可靠的外线接入，实现与现有CRM、工单系统的无缝集成，保障业务连续性。

传统企业PBX改造：保留原有电话外线与号码，无缝对接IP/云通信系统，实现系统平滑升级与功能扩展。

多分支机构组网：将各网点传统外线接入IP专网，实现统一号码、集中管理、智能路由与异地容灾。

行业专网接入：为酒店客房外线、厂区应急电话、跨境本地线路等提供安全可靠的IP化接入通道。

应急与备份通信：为金融、应急等关键部门提供PSTN物理线路备份，确保主用IP中断时基础通信不中断。

接口规格

系统接口:

- RST重置键: 1个
- USB接口: 1个, USB2.0类型
- Console接口: 1个

网络接口:

- WAN口: 1个, 10/100/1000M自适应, RJ45
- LAN口: 1个, 10/100/1000M自适应, RJ45
- 光纤扩展: 1个SFP插槽 (可选配)

电话接口 (FXO) :

- 4个, RJ11带LED灯, 用于连接运营商PSTN外线

指示灯:

- PWR (电源灯)
- SYS (系统运行状态灯)
- SFP (光模块状态灯)

电源接口: DC12V/2A

FXO规格

- 连接方式: RJ11
- 物理外线连接实时状态灯显示
- 反极性检测
- 全制式自动来电检测
- 全自动各种节拍忙音检测
- 无电流自动拆线检测
- 二次拨号检测和发送
- 支持外呼时自动加速送号
- 支持端口发送、接收增益调节
- 支持抗干扰、防雷击保护

网络功能

- 支持IPv4, IPv6
- 静态IP, DHCP, PPPoE, PPP, VPNC
- VLAN子接口
- DHCP 服务器
- NAT, DNS, IGMP
- 静态路由
- 动态路由
- 策略路由
- OpenVPN
- 支持Switch VLAN
- Trunk Port
- 支持NTP Client

- 支持Bandwidth Control
- QoS Policy
- 支持Security Firewall
- APR Defense
- DDoS防护

语音业务

- FXO工作模式: 专用、共用
- SIP中继
- 中继组
- 呼入路由DID
- 呼出路由DOD
- 出局码
- 添加前缀
- 拨号规则
- 支持基于IMS SIP语音业务

通信协议

- SIP(RFC3261)
- SDP, RTP/RTCP
- UDP/TCP/TLS
- SRTP加密
- T.38和透传传真
- 主备SIP服务器
- 外呼代理服务
- 早期媒体
- DTMF模式: RFC2833、inband, info

语音编解码

- G.711U, G.711A
- G.723, G.729, G.726, G.722, iLBC, OPUS

语音质量保障

- 支持回音消除
- 静音检测
- 静音压缩
- 舒适背景音生成
- 支持jitter buffer
- 支持语音帧补偿功能
- 支持增益调整

可靠性

- 7X24小时
- 成功率大于99.999%
- MTBF大于80000小时

本地管理

- 支持本地HTTP、HTTPS Web管理
- SSH访问
- Console访问
- 支持网管配置文件的导入和导出
- 支持恢复出厂、重启
- 支持本地PNP自动化部署
- 软件升级
- 系统调试
- 网络抓包
- 支持故障检测
- Ping/Tracert测试
- 设备端口状态实时监控
- 支持本地日志记录
- 日志上传日志服务器

远程管理

- 远程升级功能
- SNMP网管协议
- TR-069网管协议
- SYSLOG远程网管协议

物理规格

- 机箱: 金属材质
- 供电: DC12V/2A适配器
- 功耗: 3~7W
- 工作温度: 0°C~45°C
- 存储温度: -20°C~80°C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 机箱尺寸: 185*110*28.5mm
- 净重: 0.43kg
- 安装: 桌面式

包装清单

- IAD600-40网关 -1台
- 快速指南
- 通用网线
- 12V 2A适配器

包装规格

- 内盒尺寸: 285*115*42mm