

New



SIP-T840N

- ✓ 4.3 英寸彩色IPS液晶显示屏
- ✓ 10个SIP线路, 支持电子翻页
- ✓ 优化降噪, 高保真音质
- ✓ 千兆双网口搭载集成PoE功能
- ✓ OpenVPN, TLS & SRTP加密通讯
- ✓ 可配备USB 2.0接口连接U盘录音、Wi-Fi连接
- ✓ 采用现代简约风格设计, 打造出商务与美学的完美结合



TLS&SRTP



OpenVPN



高保真音频



Opus



千兆以太网



无纸化设计



通讯录



探索T840N系列 - 定义商务沟通的新典范

SIP-T840N, 一款精心打造的高端商务IP话机, 专为领导层和专业人士量身定制, 融合了优雅的商务外观设计与无与伦比的用户体验。搭载4.3英寸的超大IPS彩屏, 为用户带来直观且生动的操作界面和视觉享受, 重新定义了高效办公的标准。

亮眼特性

极致体验: T840N话机凭借其流畅的交互界面、快速的响应速度以及丰富的扩展功能, 让用户沉浸在极致的使用体验中, 从而有效促进团队协作和个人效率的提升。

音质卓越: 采用先进的Opus宽带音频编解码技术, 配合超高清音质, 为用户提供了一个逼真且清晰的音频通话环境。

无缝连接: 支持千兆双网口并集成PoE、USB接口, 确保了多样化的连接需求和高效的能源管理。

高效办公, 触手可及: 独特的翻页式无纸化可编程按键设计, 加上可扩展至40键的灵活配置, 大幅简化了操作流程, 让高效办公成为现实。

连接无限可能: USB接口不仅支持Wi-Fi模块连接, 还可用于录音和在线播放, 极大地增强了话机的功能性和灵活性。

安全防护升级: 搭载OpenVPN、TLS & SRTP先进加密技术, 为您的通信提供坚如磐石的隐私保护, 确保每次交流都是安全无忧的私密对话。

卓越的管理: 通过TR-069网管管理平台统一部署和配置, 进一步提高了企业的管理效率和团队的协作能力。

高清盛宴

4.3英寸超大IPS彩屏, 绚丽色彩跃然屏上, 细腻画质重塑真实感触, 成就行云流水般的交互体验。

SIP-T840N超越传统电话设备的界限, 成为商务精英和领导层提高沟通效率、彰显专业形象的首选工具。它是您在商务卓越之路上的强大盟友, 助力每一步走向成功。



话机功能

- 10个SIP线路
- USB通话录音/无线WiFi接入
- 多国语言选择 (简体中文/英文/土耳其语/韩语/俄语/繁体中文/法语/意大利语/德语/波兰语/葡萄牙语/泰语/印地语/阿拉伯语/日语/西班牙语/越南语/波斯语)
- 来电显示方式
- 可编程按键
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 通话保持, 静音, 盲转, 询问转
- 热线, 速拨
- 免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待
- 组播, 对讲, 文本信息, 键盘锁, 紧急呼叫
- 重拨, 回拨, 自动应答
- 五方会议
- IP 直呼
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 手动或自动同步网络时间
- 拨号规则
- 线路共享
- 屏保, 省电模式
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- 宽频编解码: G.722, Opus
- 窄频编解码: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 全双工免提
- 回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms

通讯录

- 本地联系人 (可存储1000条)
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 联系人智能搜索
- 联系人导出/导入
- 呼叫历史: 已拨/已接/未接/转移来电 (所有记录1200条)

IP PBX 特征

- BLF
- 语音信息
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 通话驻留
- 呼叫截答
- 基于服务器的录音功能

配置与维护

- 网页配置
- 话机配置
- 自动部署: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069
- BIN/CFG配置导出/导入
- 联系人导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式: 静态IP / DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- ICE
- 支持 STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口
- 2 x RJ-45 10/100/1000M自适应以太网口 (Internet网口, PC网口)
- DC 电源接口
- USB2.0接口

实物规格

- 话机主屏: 4.3英寸480x272像素彩色IPS显示屏
- 信息指示灯: LED红灯
- 话机键盘
 - 10个SIP线路键 (带双色LED灯、可编程)
 - 4个自定义软键
 - 12个标准电话数字键
- 6个功能键: 耳麦、语音信息、静音、呼叫转移、重拨、免提
- 5个导航键
- 2个音量加/减调节键
- 颜色: 商务灰
- 安装方式
 - 桌面式
 - 挂墙式
- 桌面式尺寸: 207mm*183mm*160mm
- 话机功耗: 2~3W
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- 工作环境湿度: 10~95%
- 工作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单:
 - IP话机: SIP-T840N
 - 底座
 - 标准以太网线
 - 手柄和手柄曲线
 - 快速入门指南
 - 电源适配器: 输入AC 100~240V, 输出DC 5V / 1000mA
- 数量 / 箱: 10台装
- 毛重 / 箱: 10KG
- 彩盒尺寸: 309mm x 224mm x 76mm
- 外箱尺寸: 465mm x 405mm x 330mm