

New

SIP-M86



- ✓ 2.4G WiFi 可以选配
- ✓ 支持2路SIP注册，高效一键呼救
- ✓ 面盖采用铝合金材质有效抗撞击损坏
- ✓ 可兼容国际标准SIP的IP PBX/软交换/IMS等
- ✓ IP65防护等级防尘防水
- ✓ 内置麦克风能过滤环境噪音确保通话清晰
- ✓ 3W麦克风与HD (G.722) 高清扬声器



SIPM86—多用途功能洁净电话

随着新冠大流行爆发，公众人多聚集的场所时刻面临着的各种健康挑战。保持卫生整洁越来越成为公共场所常态化需求。为了满足这个需求，我司推出来SIP-M86洁净电话。产品设有紧急SOS键和免提键，确保简便易用。其洁净设计符合卫生标准，保证在敏感环境中的可靠使用。提供紧急呼叫功能，确保在关键时刻能够立即联系。在各种场景中提供清晰、安全的通信服务。

亮眼特性

2.4G WiFi：可选配2.4G WiFi进行联网紧急呼救。

支持2路SIP注册：既有含数字按键和呼叫键能拨打任意号码，也有紧急SOS键能实现高效一键呼叫，覆盖大部分需求。

外观坚固：面盖采用铝合金材质有效抗硬物撞击防止恶意损坏，同时只需轻轻擦拭就可以保持干净整洁。

高兼容性：兼容于国际标准SIP的IP PBX/软交换/IMS服务器系统。

高安全性：防护等级IP65确保设备防尘防水，适用于各种严苛环境。

抗噪拾音：内置麦克风能够有效过滤环境噪音，确保通话清晰。

高清对讲：内置3W高清麦克风与HD (G.722) 高清音质扬声器，背景音乐扩音播放。

适用场景

SIP-M86适用于制药车间、手术室、跌贴车厢、机场、景区服务中心、电梯需要保持公共卫生的场所。SIP-M86采用嵌墙式安装只有面盖保留在墙上可触碰，避免了内部破坏，面盖采用铝合金材质容易清洗擦拭符合卫生标准。

先进音频体验

高清音质：得益于先进降噪技术，确保每一通电话都是一次宛如面对面般清晰的交谈体验。



话机功能

- 2个SIP线路
- 可选配2.4G WiFi
- 内置铃声10种/上传自定义铃声
- 拨号规则
- 组播、对讲
- 一键呼叫
- 黑名单
- 呼叫历史：已拨/已接/未接/转移来电
(所有记录1200条)
- Action URL & Action URI

音频特征

- 高保真音质：HD免提
- 宽频编解码：G.722
- 窄频编解码：G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: 带内传输 (In-band), 带外传输(RFC 2833), SIP INFO
- 回声消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪音生成(CNG)
- 丢包补偿(PLC)
- 背景噪音检测 (BNE)
- 自动增益控制(AGC)
- 动态自适应RTP抖动缓存最高达300ms
- 拾音范围：5米

配置与维护

- 网页配置
- 自动部署：支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/SIP PnP/TR-069网管
- BIN配置/CGF配置导出/导入
- 联系人导出/导入
- CSTA远程控制
- 网络抓包与诊断
- 恢复出厂设置
- 系统固件升级

网络特性

- 支持IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式：静态IP / DHCP
- 虚拟局域网: VLAN
- 数据链路层协议: CDP / LLDP
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- ICE
- 支持STUN (NAT会话穿越)
- 支持 UDP / TCP / TLS 传输方式
- 支持 SRTP 加密协议
- SIP信任服务器 (防攻击机制)
- HTTP/HTTPS
- TR-069网管协议
- SNTP 自动同步网络日期和时间
- QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3/ToS/DSCP
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- OpenVPN, IEEE802.1X

话机接口

- 2 x RJ-45 10/100M自适应以太网口 (Internet网口, 桥接网口)
- 5V DC电源输入接口

实物规格

- 呼叫按键指示灯：蓝灯
- SOS 紧急呼叫键、免提按键
- PoE供电
- 外壳材质：铝合金面壳，铁质底壳
- 颜色：银色拉丝黑砂纹烤漆
- 安装方式：嵌墙式
- 尺寸：86mm长*86mm宽*40mm高
- 功耗：3W
- 工作环境湿度：10~95%
- 工作环境温度：-10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单：
- SIP-M86
- 标准以太网线
- 快速入门指南
- 重量：0.9kg
- 数量 / 箱：10台装